

FUNKTIONEN

- RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
- mm/inch
- PRESET (Maßvoreinstellung) – 3 Werte möglich
- TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) – 3 Toleranzen möglich
- LOCK-Funktion (Tastatursperre)
- HOLD (aktuellen Messwert einfrieren)
- DATA (Datenübertragung)
- Datenschnittstelle Bi-Direktional (zur Datenabfrage - Übertragung von Parametern - Fernbedienung - indiv. Funktionssperren per Software MarCom)



EIGENSCHAFTEN

- Einzigartig Bedienerfreundlich mit praxisgerechten Funktionen
- Optimale Handhabung durch leichtes und kompaktes Grundgerät
- Große, kontrastreiche Ziffernanzeige mit eindeutigen Toleranz-Symbolen
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium
- **IP Schutzart:** IP 65
- **Energieversorgung:** Batterie, Betriebszeit bis zu 4 Jahre (ca. 10000 h)
- **Batterietyp:** CR 2450N (3V Lithium)
- **Datenschnittstelle:** MarConnect (Bidirektional), USB, Digimatic
- **Lieferumfang:** Grundgerät 44 EWR-g, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui
- **Software:** MarCom Professional kostenlos zum Download: www.mahr.com/marcom (nur für Mahr Datenkabel und Funksysteme mit USB und RS-232 Schnittstelle)

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Type	Messbereich	Messbereich	Ziffernschrittwert	Norm
		mm	inch	mm/inch	
4191260	44 EWR-g	6 – 20 mm	.25 – .775"	0,001 / .00005"	DIN 863–4
4191261	44 EWR-g	20 – 100 mm	.775 – 4.0"	0,001 / .00005"	DIN 863–4
4191262	44 EWR-g	100 – 200 mm	4.0 – 7.9"	0,001 / .00005"	DIN 863–4

Bestell-Nr.	Anschlussgewinde
4191260	M5 x 0,5
4191261	M12 x 1
4191262	M12 x 1

