

Micromar 44 Ak

3-Punkt Messkopf

EIGENSCHAFTEN

- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messbacken ab 12 mm Hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messbacken für Messungen bis zum Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopfgehäuse aus eloxiertem Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Type	Messbereich	
		mm	inch
4190330	44 Ak	6 – 8 mm	.25 – .3125"
4190331	44 Ak	8 – 10 mm	.3125 – .4"
4190332	44 Ak	10 – 12 mm	.4 – .4725"
4190333	44 Ak	12 – 16 mm	.4725 – .625"
4190334	44 Ak	16 – 20 mm	.625 – .775"
4190335	44 Ak	20 – 25 mm	.775 – 1"
4190336	44 Ak	25 – 30 mm	1 – 1.2"
4190337	44 Ak	30 – 40 mm	1.2 – 1.6"
4190339	44 Ak	40 – 50 mm	1.6 – 2"
4190340	44 Ak	50 – 60 mm	2 – 2.35"
4190341	44 Ak	60 – 70 mm	2.35 – 2.75"
4190042	44 Ak	70 – 85 mm	2.75 – 3.35"
4190043	44 Ak	85 – 100 mm	3.35 – 4"
4190044	44 Ak	100 – 125 mm	4 – 4.9"
4190045	44 Ak	125 – 150 mm	4.9 – 5.9"
4190046	44 Ak	150 – 175 mm	5.9 – 6.9"
4190047	44 Ak	175 – 200 mm	6.9 – 7.9"

Bestell-Nr.	a	b	c	d
	mm	mm	mm	mm
4190330	1,5	4	1,5	58
4190331	1,8	4,3	1,5	58
4190332	1,8	4,3	1,5	58
4190333		6,5	4	64
4190334		6,5	4	64
4190335		9	4	68
4190336		9	4	68
4190337		15	5	76
4190339		15	5	76
4190340		18	5	79
4190341		18	5	79
4190042		23	7	97
4190043		23	7	97
4190044		27	7	132
4190045		27	7	132
4190046		27	7	132
4190047		27	7	132

