



# Fuge- og Tетtemasser



Reca Akryl S10  
Reca

For innvendige tetningsfuger med lav bevegelsesabsorpsjon (7,5%)  
For tetting av skjøter og fuger som er utsatt for lave kompresjons- og ekspansjonsbelastninger innendørs; koblingsfuger med begrenset bevegelse innendørs områder og tørre veggfuger. Ikke bruk til ekspansjonsfuger!



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 110	Akryl fugemasse innendørs bruk	Tube 310 ml	1

Reca Akryl S20Premium  
Reca

**BESTSELGER** med meget god elastisk strekkevne. Kan strekkes opp til 20%!  
Enkomponent, akryl fugemasse som er motstandsdyktig mot regn for inne og ute områder. For tetting av tilkoblinger og skjøter som er utsatt for moderat ekspansjonsbelastning og uten konstant eksponering for fuktighet; f.eks mellom betong, mur, gipsoverflater, fibersement, gipsplater, tre eller stiv PVC. S 20 PREMIUM ACRYL må ikke brukes i sanitære områder, på marmor / naturstein, i anleggsvirksomhet, på bituminøse eller tjærebaserte underlag, underlag som frigjør myknere eller for skjøter i permanent kontakt med fuktighet (f.eks. Betongoverflater i kontakt med bakke).



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 120	Akryl inne/utendørs	Tube 310 ml	1

Reca Akryl S11  
Reca

Inneholder sand for bedre oppbygging av fuger og glipper. Kan slipes ned etter den er tørket. Enkomponent fugemasse med strukturert, ru overflate. EN15651-1 Hovedsakelig egnet til å tette sprekker i pussede overflater. Produserer en kornet overflate (ligner puss). Hvis det brukes i utvendige områder, må du beskytte mot regn, skitt og sterke mekaniske påkjenninger til overflaten har herdet. Dekk eventuelt skjøten. Ikke egnet for fuging av ekspansjonsfuger, bruk under vann eller kontakt med bitumen. Oppbevares på et frostoffritt sted!



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 011	Akryl med sand innendørs bruk	Tube 310 ml	1

Reca Primer S13

Reca

RECA S 13 silikongrunning er en klar, gulaktig, polyisocyanatbasert væske for silikon med en acetoksy-, alkoksy- og oksimbase designet for å øke limeegenskaper  
Øker limeegenskapene til en rekke silikonbaserte fugemasser på åpne porer og lukkede porer. RECA S 13 silikonprimer er først og fremst egnet til åpne og lukkede overflater som betong, luftbetong og puss, og er også egnet for å øke klebeegenskapene til akrylforsegling. En flash-off tid på ca. 30 minutter må overholdes.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 113	Primer	Sprayboks 250 ml	1

Reca Silikon varmebestandig S300

Reca

Effektiv til bruk på tak, rundt piper o.l utevendig. Kan også brukes effektivt på tetninger som krever høy temperatur og holdbarhet som i ovner, varmovner, klimaanlegg, vaskemaskiner og tørketrommel  
Varmesikkert, enkomponent silikonforsegling, syreherding  
Ikke egnet for bruk under vann eller for kontakt med bitumen.  
Ikke egnet for trykkluftpistoler.  
Temperaturbestandig opp til + 250 ° C, kort opp til + 300 ° C  
Motstandsdyktig mot aldring og UV.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 313	Silikon varmebestandig	Tube 310 ml	1

Reca Silikon S18

Reca

Silikonforseglingsmasse, nøytral herding, for profesjonell tetting av glass, rørleggerarmaturer og bygningskonstruksjoner I påbygg, samt glass- og vindusinstallasjon  
Volumendring: <math>\{3\} \{4\}</math> 10%  
Strekkfasthetsverdi N / mm<sup>2</sup>: 0,38  
Temperaturmotstand for den herdede tetningsmasse: langvarig -60 til + 180 °  
Cshort-term (opptil 3 timer) -60 til + 200 °  
CPprosesserings temperatur: ca. +5 til + 45 ° C  
Storagetemperatur: ca. +5 til + 30 °  
CS-lagingsstabilitet: 12 måneder med uåpnet kassett på et kjølig, tørt sted.  
Ikke egnet for bruk under vann eller kontakt med bitumen.  
IKKE kompatibel med naturstein!  
Ikke egnet for trykkluftpistoler.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 314	Silikon	Tube 310 ml	1

Reca Byggskum 2C 2-komponent

Reca

To-komponent PU-skum uten drivmiddel

Bruksområde:

Ideell for montering av dørkarmen  
Brett monteringsbåndstrimler i V-former  
og sett inn alle monteringspunktene  
med punktet øverst.

Klipp av de to øvre komponentene på  
holderen på blanderøret på kassetten  
og fest blanderøret.

Sett kassetten i pistolen og pump  
spaken til blanderøret er fylt.

Bruk en forlengingsslange til  
dype eller smale skjøter.

Etter at skummet har herdet, må du

klippe av utstående

monteringsbåndstrimler og skum.

Bruk spredere når du monterer dørkarmen.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 228 1	Byggskum	Tube 210 ml	16

Reca Byggskum S28 2-komponent

Reca

For montering av alle typer dørkarmen og vinduskarmen.

Underlagene må være stabile, rene  
og fri for støv, fett og frigjøringsmiddel.

Den ideelle påføringstemperaturen er + 20 ° C.

Skru på adapteren.

Drei baseskiven med klokken minst

5 ganger til motstanden opphører.

Hold boksen med ventilen nedover.

Rist boksen kraftig minst 30 ganger.

Ekstruder skummet ved å trykke på spaken.

Skummet skal ha en jevn farge gjennomgående.

Rist om nødvendig igjen.

Viktig: Innholdet må brukes innen

2-3 minutter etter aktivering!

(Boksen kan ellers overopphetes og sprekke.)

Ikke aktiver boksen ved temperaturer over 25 ° C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 228 2	Byggskum	Sprayboks 400 ml	12

Reca Polyuretanskum S29

Reca

Fuktherdende enkomponent polyuretanskum spesielt

utviklet for bruk med skumpistoler

Passer for fylling av skjøter på vinduer

og rullskodder og isolasjonshulrom.

Underlagene må være stabile, rene

og fri for støv, fett og frigjøringsmiddel.

Fukt tørre overflater med vann (spray).

Den ideelle påføringstemperaturen er + 20 ° C.

Følg bruksanvisningen til applikatorpistolen.

Rist dunken minst 30 ganger før du skrur

på skumpistol og etter arbeidsavbrudd.

Ikke vipp eller stram for hardt

når du skrur fast på pistolen.

Fjern eventuell fersk sprut med skum

umiddelbart ved bruk av PU universalrens.

Herdet skum kan bare fjernes mekanisk.

Uegnet for PE, PP, silikon, PTFEN ikke UV-bestendig.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 229 2	Polyuretanskum	Sprayboks 500ml	1

Reca Byggskum S27

Reca

Fuktherdende, enkomponent polyuretanskum  
for behandling med adapter.

Isolerende fyllstoff for tilkoblingsfuger

på vinduer og rullskodder og for

å fylle veggåpninger og andre hulrom.

Underlagene må være stabile, rene

og fri for støv, fett og frigjøringsmiddel.

Rist boksen kraftig før bruk (30 ganger).

Fukt underlaget godt umiddelbart

før du påfører skum.

Følg sikkerhetsinstruksjonene på boksen

og informasjonen på sikkerhetsdatabladet.

Belegg porøse underlag og overflater som

inneholder gips med grunning før påføring.

Ikke egnet for PE, PP, silikon, PTFE ikke UV-resistent.

Ikke fyll på overfuger og hulrom;

skum utvides med en faktor 2 til 3



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 227 2	Byggskum	Sprayboks 500 ml	1

Reca Isolasjonslim S30 Isofix

Reca

RECA S 30 Isofix isolasjonslim er et brukervennlig,

enkomponent, selvekspanderende polyuretanlim

for effektiv, ren, økonomisk og permanent

sikker liming av varmeisolasjonspaneler

og gipsplater i konstruksjon.

Egnet for liming av isolasjonsplater

basert på isopor (EPS + XPS), polyuretan

(PUR / PIR) og fenolharpiksstivt skum i

flate tak, omkretser, fasader, isolasjon og

dreneringselementer, kjellerloft,

innvendig isolasjon etc.

Liming av gipsplater / gipsfiberplate i gipsvegg.

Liming av ikke-bærende innervegger

Laget av formet murstein.

Forsiktig: Det festede leddet må ikke utsettes

for belastning / gå på i løpet av ca. 2-timers herdetid!



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 230	Isolasjonslim	Sprayboks 800 ml	12

## Reca Rengjøringsmiddel for Fugepistoler

## Reca

Polyuretan-rengjøringsmiddel for pleie av skumpistol etter bruk

Universalrensere løser opp ferskt polyuretanskum og rengjør det indre av skumpistoler grundig.

Skru PU-renserkannen og den svarte adapteren forsiktig på pistolkoblingen til den stopper.

Ikke vipp boksen eller stram for hardt.

Trekk forsiktig i pistolutløseren for å fjerne gjenværende skum fra innsiden av pistolhuset.

Så snart PU-renseren kommer ut fra åpningen av forlengelsesrøret, slipper du avtrekkeren.

La rengjøringsmidlet arbeide inne i pistolen i ca. 1 til 2 minutter.

Gjenta om nødvendig denne prosessen 2 til 3 ganger.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 225 2	Rengjøringsmiddel	Sprayboks 500 ml	12

## Reca Fugemasse S12 for ventilasjonskanaler og anlegg

## Reca

Luktfri, elastisk spesialfugemasse

For tetninger i ventilasjonskanaler og anleggskonstruksjon; også egnet for bruk i tråd med VDI-standard 6022

**Råd:**

Vann som frigjøres under herding kan føre til at metalliske overflater korroderer

**Fordeler:**

Elastisk

Ingen ubehagelig lukt

Ventilasjonskanaltetningsmasse kan brukes på fuktige underlag



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 012	Byggsaum	Sprayboks 400 ml	12

## Reca Fugemasse S17

## Reca

Enkomponent, eddikbasert soppdrepende fugemasse

For kjøkken, bad og dusj.

Fuger for servanter, badekar og dusjkar.

Ikke egnet under vann eller for kontakt med bitumen.

Risiko for korrosjon ved bruk på bare jern og ikke-jernholdige metaller.

Ikke egnet for trykkluftpistoler.

Brukstemperatur: + 5 ° C til + 40 °

CT temperaturbestandighet etter herding:

-30 ° C til 150 ° C

Som regel fester S17 seg selv uten bruk

av grunning, og leverer fremragende resultater

på en rekke overflater i konstruksjonsmiljøet

som glass, glaserte overflater, emalje, porselen,

epoksy, polyester, hard PVC, rustfritt stål,

anodisert aluminium og forvitningsbestandig



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 311 9	Polyuretanskum	Sprayboks 500ml	1

## Reca Skum for Rør og Betong

## Reca

S24 skum er et bruksklar mono-komponent, selvekspanderende hardt polyuretanskum som er spesielt utviklet for tetting av skaft og kulvertringer.

For montering av brønnakselkrafte og betongrørellementer med rabatterte skjøter eller tunge- og notfuger.

For tilkobling av leire og keramiske rør.

Uegnet for jobber under vann og til å

fylle større, lukkede hulrom uten å utsettes for atmosfærisk fuktighet.

Herdet polyuretanskum er ikke

UV-motstandsdyktig og må beskyttes

mot eksponering for UV ved å bli malt

over eller forseglet med fugemasse

(silikon, akryl, MS-polymer). Uegnet til drikkevannsbrønner!

Vertikale ledd og hulrom skal skummes nedenfra og ikke bli overfylt.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 224	Skum for rør og betong	Sprayboks 750 ml	12

## Reca Fugemasse S16 Dida

## Reca

Tetningsmasse av høy kvalitet basert på syntetisk gummi for takområder og kan også brukes

under vann til å tette sprekker.

Fester seg på vått underlag.

For å jobbe på flate og skrånende.

For tetting av skjøter og for reparasjoner.

Fuge kan gulne litt etter langvarig

kontakt med vann.

Dette påvirker imidlertid ikke kvaliteten på materialet.

Kompatibel med bitumen; fester seg

til våte overflater (på glatte overflater);

god elastisitet



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 414	Isolasjonslim	Sprayboks 800 ml	12

Reca Fugemasse Sanitær

Reca

Hvit, permanent elastisk, plastbasert fugemasse for installasjon av rørleggeranlegg, spesielt egnet for montering av beslag på servanter, badekar osv. Passer for varmt og kaldt vann, gode bindingsegenskaper, temperaturobestandig til + 100 ° C. Ikke egnet for gjenstander laget av naturstein og marmor.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0982 996 250	Fugemasse	Bøtte 250 gram	12

Reca Fugemasse Universal

Reca

Ikke-giftig fugemasse for innendørs installasjoner. Den er løsemiddelfri, tørker ikke opp og irriterer ikke huden på noen måte. Testet i samsvar med DIN 30.660 og godkjent av DVGW for innenlandsk installasjon av gassledninger og drikkevannsledninger, er i samsvar med DIN-DVGW reg. 93,01 c 188; Brukes sammen med hamp for metalliske gjengeforbindelser



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0982 995 150	Fugemasse	Tube 150 gram	12

Reca Fugemasse Universal

Reca

Ikke-giftig fugemasse for innendørs installasjoner. Den er løsemiddelfri, tørker ikke opp og irriterer ikke huden på noen måte. Testet i samsvar med DIN 30.660 og godkjent av DVGW for innenlandsk installasjon av gassledninger og drikkevannsledninger, er i samsvar med DIN-DVGW reg. 93,01 c 188; Brukes sammen med hamp for metalliske gjengeforbindelser



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0982 995 400	Fugemasse	Bøtte 450 gram	12

Reca Lim og Tetningsmasse S78

Reca

Høy kvalitet enkomponent lim og tetningsmasse basert på MS-polymer. For liming f.eks. paneler, trebekledning, vinduskarmer og isolasjonsmaterialer i konstruksjon. Ikke egnet under vann eller for kontakt med bitumen, blant annet. Kombinerte fordeler med silikoner, polyuretaner og akrylforsegling; 20% absorpsjon av bevegelse; fri for løsemidler og isocyanater.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 511 4	Lim og Tetningsmasse	Tube 290 ml	12



Øberg Verktøy AS

Rødmyrsvingen 88 3735 Skien

post@obve.no

www.obve.no

TLF: 35 50 54 40

