



Grunning, sparkel, lakk og merkespray



Reca Alu-spray

Reca

Flytende aluminiumspray av høy kvalitet med 99,5% rent aluminium.

Brukes primært i varme-, kjøle- og ventilasjonsarbeid samt til utstyr og innkapslingskonstruksjon, stålverk og metallkonstruksjon.

Ideell for berøring av overflater, inkludert de på varmeledende komponenter.

Under punktveising blir arecal aluminiumspray Alu 800 sintret og gir dermed permanent beskyttelse mot korrosjon selv i senere utgjengelige områder.

Motstand mot høy temperatur opp til + 800 ° C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 122 400	Aluminiumspray	Sprayboks 400 ml	15

Reca 4in1 lakk spray

Reca

Spraylakk med aktiv korrosjonsbeskyttelse takket være et effektivt tilsetning i lakkblandingen.

Halvblank kvalitet

For grunning, maling, beskyttelse mot korrosjon og tetting av metalloverflater.

Som en effektiv grunning

For aktiv rustbeskyttelse

Som en spraylakk med utmerket dekkevne

Tetning beskytter mot ytre påvirkninger

Fjern løse elementer, f.eks. løse rustflekker

på forhånd med en stålbørste om nødvendig,

slip på glatte overflater på forhånd.

Riste boksen ca. 3 minutter før bruk.

Påfør flere tynne lag

Ideell sprøyteavstand ca. 25 cm

Overflaten må være ren, tørr og fri for fett.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 291 400	Lakkspray	Sprayboks 400 ml	6

Norm pistolgrep for spraybokser

Normfest

Dette pistolgrepet kan enkelt monteres på alle kommersielt tilgjengelige spraybokser.

Når håndtaket er installert, kan du enkelt og jevnt spraye malingen.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2893-900-2	Pistolgrep for spray	Pistol	1

Reca Lakkspray

Reca

Nitro-kombinasjon spraylakk.

For metall, tre, keramikk, stein, terrakotta,

glass, papir og diverse

plast-støv-tørr: etter 5–10 min.

Tørr å berøre: etter 30-40 min.

Helt tørr: etter 24 timer

Leveres i 5 forskjellige farger.

Råd:

All spraylakk og grunning er uten

tungmetaller, dvs. inneholder ikke

bly, kadmium eller krom.

Ikke spray arecal nitro-kombinasjonsmaling

på overflater malt med syntetiske harpikser,

da det kan reagere med lakken.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 xxx 400	Lakkspray	Sprayboks 400 ml	6

Reca Paint Clear

Reca

Nitro-kombinasjon spraylakk

For metall, tre, keramikk, stein, terrakotta,

glass, papir og diverse plast-støv-tørr etter 5–10 min.

Tørr å berøre: etter 30-40 min.

Helt tørr: ca. 24 timer.

Råd:

All spraylakk og grunning er uten

tungmetaller, dvs. inneholder ikke bly,

kadmium eller krom.

Ikke spray arecal nitro-kombinasjonslakk

på overflater malt med syntetiske harpikser,

da det kan ødelegge lakken.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 281 400	Klarlakk	Sprayboks 500 ml	6

Norm Rostinator

Normfest

Rostinator er en videreutvikling av ruststoppprimere. På grunn av en kjemisk prosess med aktive pigmenter blir rusten fullstendig transformert og eliminert. Samtidig dannes en værbestandig og fuktbestandig, slitesterk beskyttelsesforsegling på metalloverflaten. Rust omdannes av jernpigmenter til jernsulfid danner en slitesterk forvitring og fuktbestandig beskyttende tetning
Tørketid: 14 timer
Kompatibel med alle standard fester.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2893-903	Ruststopp-primer	Sprayboks 400 ml	12

Reca Corro Wax

Reca

Gjennomsiktig, vannavvisende korrosjonsbeskyttende voks
For beskyttelse av maskiner og maskindeler mot korrosjon og for å bevare sveiser, innvendige deler.
Temperaturbestandig opp til + 160 ° C.
Vannavstøtende.
Med konserveringsegenskaper.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 510 400	Korrosjonsbeskyttelse	Sprayboks 400 ml	6

Reca Roststop Primer

Reca

Grunning for metall, tre, keramikk, stein, terra cotta, glass, papir.
Skaper en sammenhengende, glatt overflate.
Støvtørr etter 20 min.
Tørr å berøre etter 90 min.
Helt tørr etter 12 timer.
Alle Arecal malingssprayer og grunning er fri for tungmetaller, dvs. inneholder ikke bly, kadmium eller krom.
Bindemiddel: Nitrokombinasjonsharpikser.
Ikke spray på overflater malt med syntetiske harpikser siden malingen kan boble opp.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 261 400	Primer ruststopp	Sprayboks 400 ml	6

Reca Corro Inox

Reca

Areca Corro Inox produserer et korrosjonsbestandig rustfritt stålbelegg med en legering av: 18% krom, 8% nikkel, 2% mangan
Ideell for sveisesømmer i nærheten av ikke-rustende materialer, først og fremst i varme- og ventilasjonsarbeid, stålarbeid og maskinteknikk og produksjon av verktøy og utstyr.
Motstandsdyktig mot mange syrer og baser på grunn av rent krom-nikkelpigment.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 132 400	Antikorrosjons-spray	Sprayboks 400 ml	15

Reca Paint Basis

Reca

Grunning for metall, tre, keramikk, stein, terra cotta, glass, papir.
Skaper en sammenhengende, glatt overflate.
Støvtørr etter 20 min.
Tørr å berøre etter 90 min.
Helt tørr etter 12 timer.
Alle Arecal malingssprayer og grunning er fri for tungmetaller, dvs. inneholder ikke bly, kadmium eller krom.
Bindemiddel: Nitrokombinasjonsharpikser.
Ikke spray på overflater malt med syntetiske harpikser siden malingen kan boble opp.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 251 400	Primer	Sprayboks 400 ml	6

Reca Rost Converter

Reca

Konverterer gjenværende rust til et uoppløselig belegg.
Gir en stabil, uoppløselig, blå-svart organometallisk overflate.
Fjern løs rust, lakk, olje eller voksrester fra komponentene som behandles med en stålborste eller lignende.
Påfør ett strøk av rustomformeren ved å male, spraye eller bruke en rulle; kan også påføres fuktige overflater.
Metall- og stålkonstruksjon, verktøyproduksjon, brobygging, kjøretøykonstruksjon, skipsbygging, jordbruk og skogbruk, anleggsmaskiner etc.
Påføringstemperatur: + 5 ° C til + 40 ° C.
Ikke bruk i full sol!
Rengjør utstyret med vann etter bruk.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 500	Rustomformer	Boks 500 ml	1

Norm Aluminiumsparkel

Normfest

Aluminiumsparkelen brukes til å reparere og fylle store utsparinger og til kjøretøydeler som er utsatt for vibrasjoner eller svingninger.

På grunn av aluminiumpartiklene den inneholder, har denne spatelen god motstandsdyktighet mot høyere temperaturer (opptil ca. + 90 ° C).

Den fester seg til aluminium, plast, stål og galvanisert stål for å fylle store utsparinger og deler som er utsatt for vibrasjoner eller svingninger fester seg til aluminium, plast, stål og galvanisert stål inkludert herder (art.nr. 2893-139)



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2893-103-9	Sparkel	Boks 1,8 kg	1

Norm Herder til sparkel

Normfest

DENNE HERDEREN KAN BRUKES TIL ALLE NORMFEST SINE SPARKEL MASSER



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2893-139	Herder til sparkel	Tube 50 gram	1

Norm Universalsparkel

Normfest

Mineralolfefri høyteknologisk rustfjerner for å løse rustne og oksyderte injeksjonsdyser, injektorer, gnist- og glødepluggen i motorer. Formelen har en ekstremt høy kapillæreffekt, trenger dypt inn, bryter ned rusten, fjerner inkrustasjoner og lar rustede komponenter fjernes trygt og raskt. Fri for syrer og silikon.

Fjerner inkrustasjoner og oljerester opptil 50% lavere krypeffekt enn f.eks. en standard rustfjerner fri for mineraloljer, syrer og silikoner veldig økonomisk i bruk på grunn av den høye andelen aktive ingredienser



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2893-106-9	Sparkel	Boks 2 kg	1

Reca Sinkmaling

Reca

Maling med høyt sinkinnhold for galvaniserte komponenter. For sveisesømmer på varmforsinket konstruksjon. 2 til 3 strøk produserer den nødvendige beleggykkelse i tråd med DIN 50976; tørker veldig raskt; temperaturobestandig opp til 300 °C



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 900	Sinkmaling	Boks 500 ml	1

Reca Galva Zinc Basic

Reca

Galva Zinc Basic er en kombinasjonsspray av sink / aluminium med utmerket egnethet for varmforsinkede deler på byggeplasser eller i verksteder. Kombinasjon med metallisk sink og aluminiumspigment, sikrer god korrosjonsbeskyttelse. God vedheft på jern og sink overflater. Korrosjonsbeskyttelsen er svært avhengig av god forbehandling av overflaten. Metalloverflaten skal være så ren som mulig, i henhold til EN ISO 8501. Eventuelle stoffer som kan ha blitt fjernet. Overflaten må være tørr og fri for støv eller fett. Lys farge. Lufttør ca. 10 minutter. Berøringsstør ca. 30 minutter.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 115 400	Sinkspray	Sprayboks 400 ml	24

Reca Corro Zinc

Reca

Korrosjonsbeskyttelsesspray med høyt sinkinnhold. Som korrosjonsbeskyttende belegg for ståldeler. For belegg til varmeledende deler. Som ledende beskyttende lag for punktsveising. Som grunn for påfølgende maling. Som beskyttelse mot aggressive medier. Optimal for bruk som grunning. Svært slitesterk, mørk grå farge.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 116 400	Sinkspray	Sprayboks 400 ml	15

Reca Galva Zinc Premium

Reca

Areca Galva Zinc Premium er en kombinasjonssprit av sink / aluminium med utmerket egnethet for varmforsinkede deler på byggeplasser eller i verksteder. Optimal for alt vedlikehold. Kan males over lett. Temperaturbestandig mot 300 °C. Delene kan bearbeides og sprayet flere ganger fra en avstand på 15 til 20 cm. Produktet inneholder over 90% sink. I overensstemmelse med EN ISO 1461 bør lagtykkelsen på emne være 30 µm tykkere enn den lokalt påførte tykkelsen på varmforsinkingen. Ta korte pauser mellom individuelle sprøyteprosesser for mellomtørking. Metalloverflaten skal være så ren som mulig, i henhold til EN ISO 8501. Eventuelle stoffer som kan skade overflaten bør fjernes.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 114 400	Sinkspray	Sprayboks 400 ml	15

Reca Merkespray 360°

Reca

Arecal MARKER 360 ° er primært egnet i innvendig konstruksjon for merking av "rene" linjer og for markering av veggåpninger.

Veldig egnet i skogbruk og landbruk for merking av tre, siden malingen tørker ekstremt raskt, ikke er klebrig og har høy pigmentering. Med sprøytehode for tydelig merking, f.eks. til å markere trær.

Kan sprayes i enhver stilling takket være spesiell ventil.

Råd:

Dette produktet er en midlertidig markeringsmaling med begrenset holdbarhet, og anbefales ikke for markeringer på vei og / eller parkeringsplass.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 xxx 500	Merkespray	Sprayboks 500 ml	12

Reca Merkespray 360° Premium

Reca

Arecal Marker USD, den klassiske konstruksjonsmarkøren med utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord og tre.

Anvendelsesområde:

Kan brukes til gulv eller overhead merking; utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord, tre; med spesiell sprayhette.

Råd:

Dette produktet er en midlertidig markeringsmaling med begrenset holdbarhet, og anbefales ikke for markeringer på vei og / eller parkeringsplass.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 xxx 500	Merkespray	Sprayboks 500 ml	12

Reca Merkespray 360° Basic

Reca

Arecal Marker USD, den klassiske konstruksjonsmarkøren med utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord og tre.

Anvendelsesområde:

Kan brukes til gulv eller overhead merking; utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord, tre; med spesiell sprayhette.

Råd:

Dette produktet er en midlertidig markeringsmaling med begrenset holdbarhet, og anbefales ikke for markeringer på vei og / eller parkeringsplass.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 xxx 500	Merkespray	Sprayboks 500 ml	12



Øberg Verktøy AS

Rødmyrsvingen 88 3735 Skien

post@obve.no

www.obve.no

TLF: 35 50 54 40

