



Smøring



Kategori: Smøring - Multispray

Reca Multispray 100 ml

Reca

Arecal Ultra smører, renser og tar vare på plastdeler, maskiner, systemer og verktøy av alle typer. Kan brukes som kontaktspray og som korrosjonsbeskyttelse for metaller. Hindrer korrosjon på elektriske komponenter, kabelforbindelse releer og koblinger. Smører låser hengsler, aklsler, frigjør rustede bolter skruer muttere og ledd. Godt egnet for heisdører, garasjedører, låser, hageutstyr, sakser, gressklippere, sykkelkjeder, mopeder for hjullager, kjeder, remskiver og elektriske kontakter.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2896-663	Multispray	Sprayboks 100 ml	12

Reca Multispray 5 liter

Reca

Arecal Ultra smører, renser og tar vare på plastdeler, maskiner, systemer og verktøy av alle typer. Kan brukes som kontaktspray og som korrosjonsbeskyttelse for metaller. Hindrer korrosjon på elektriske komponenter, kabelforbindelse releer og koblinger. Smører låser hengsler, aklsler, frigjør rustede bolter skruer muttere og ledd. Godt egnet for heisdører, garasjedører, låser, hageutstyr, sakser, gressklippere, sykkelkjeder, mopeder for hjullager, kjeder, remskiver og elektriske kontakter.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0897 011 400	Multispray	Kanne 5 liter	1

Reca Multispray 400 ml

Reca

Arecal Ultra smører, renser og tar vare på plastdeler, maskiner, systemer og verktøy av alle typer. Kan brukes som kontaktspray og som korrosjonsbeskyttelse for metaller. Hindrer korrosjon på elektriske komponenter, kabelforbindelse releer og koblinger. Smører låser hengsler, aklsler, frigjør rustede bolter skruer muttere og ledd. Godt egnet for heisdører, garasjedører, låser, hageutstyr, sakser, gressklippere, sykkelkjeder, mopeder for hjullager, kjeder, remskiver og elektriske kontakter.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2896-662-500	Multispray	Sprayboks 400 ml	12

Reca Multispray NIX

Reca

Arecal Nix renser og pleier plastdeler, maskiner, systemer og verktøy av alle typer. Arecal Nix kan brukes som kontaktspray, som korrosjonsbeskyttelse for bare metaller, forhindrer korrosjon på elektriske komponenter, kabelforbindelser, reléer og koblinger; smører låser, hengsler, busker, veiv og aksler; slipper rustne bolter, rørdeler, skruer, muttere og skjøter. Den er egnet for heisdører, automatiske garasjeportar, vinduslåser, persiennar, dørlåser, dørpivotter, sperrer, dørhengsler, pleie av verktøy, hagearbeidutstyr, sykkelkjeder, mopeder, for hjullager og bunnbeslag, bremsespaker, kjedehjul, trinser, sportsutstyr, elektriske kontakter, suspensjoner, gir, tennplugg-kontakter, Bowden kabler, seteskiner etc.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 116 400	Multispray	Sprayboks 400 ml	12

Norm Bio-Top

Normfest

Bio-Top er et hvitt, trykkbestandig langtidstoff. Den har en fuktighetsforskyvende, vannavstøtende effekt, er ekstremt holdbar og har meget god vedheft. Bio-Top er egnet for langvarig smøring av f.eks. dørlåser, dørstopper, dørbolter, glideskinner, hengsler, gir, gass og clutchstenger. Temperaturbestandighet fra -10 °C til + 150 °C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-446	Smørespray	Sprayboks 400 ml	24

Norm High Press Black

Normfest

High Press Black smører alle høytrykksdeler, som leddbolter, seteplater, gaffeltruckkjettinger, tilhengerkoblinger etc. Produktet har utmerkede klebeegenskaper, ekstrem skliresistens, høy penetrasjonsevne og er vannavvisende. Temperaturbestandighet fra -20°C til +200°C. Egnet for bruk i alle tekniske områder. Høy gjennomtrengningsevne. Gode klebeegenskaper. Vannavstøtende og beskytter mot korrosjon. Best kjøreegenskaper ved høye temperaturer og hastigheter. Silikonfri. Farge svart.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-445-2	Smørespray	Sprayboks 400 ml	24

Norm Multi Protect

Normfest

Multi Protect er en helsyntetisk spray smøreolje med PTFE / keramiske tilsetningsstoffer og etterlater en ekstremt klebende, aldrende og fleksibel, motstandsdyktig smørefilm. Den innovative formelen fører til at metalloverflate-modifiseringen av smørepunktet reduserer friksjonen betydelig og smører alle slags bevegelige maskindeler (f.eks. Tannhjul, ståltau, dørbolter, glideskinner, hengsler). Den er ekstremt kypende, salt- og v armtvannsbestandig, silikonfri, og takket være PTFE og keramiske tilsetningsstoffer har den utmerkede nødkjøringsegenskaper samt høyt trykk og høy temperaturstabilitet. Temperaturbestandighet fra -30 °C til + 150 °C, kort opptil + 200 °C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-445-6	Smørespray	Sprayboks 400 ml	12

Kategori: Smøring - Smørespray

Norm High Press ADH

Normfest

High Press smører alle kjøretøydeler som utsettes for høyt trykk som dørhengsler, tannhjul, motorsykelkjeder, kjeder, ståltau, hengsler og er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien av H1-godkjenningen. Produktet er svært vannavvisende, ekstremt trykkbestandig, fritt for klebrige polymerfortykningsmidler (binder derfor ikke smuss), silikonfritt, har utmerkede klebeegenskaper og meget gode krypeegenskaper. Temperaturmotstand fra -20°C til + 140°C (kort +180°C). H1-godkjenning. NSF registreringsnr. 138217. Farge: Gjennomsiktig med litt beige fargetoning.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-445-1	Smørespray	Sprayboks 400 ml	24

Norm High Press Ultra

Normfest

High Press Ultra smører alle typer maskindeler i bevegelse, for eksempel hengsler, dørstopper, kjeder, tannhjul, ståltau og glideskinner. Produktet etterlater en ekstremt klebende, aldrende og bøyingsbestandig smørefilm, og er salt- og varmtvannsbestandig. Temperaturbestandighet fra - 40°C til 140°C Silikonfri Farge: lyseblå



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-445-3	Smørespray	Sprayboks 400 ml	12

Norm Service- og Vedlikeholdspray

Normfest

Vedlikeholdsspray ECO brukes til å smøre og beskytte alle bevegelige deler som f.eks sylindrelås, glideskinner, hengsler, ståltau osv. Den høye viskositeten gjør det også mulig å bruke dem på deler som er vanskelig tilgjengelige. Sørger for sikker smøring, selv på de mest vanskelige stedene. Har en friksjonsreducerende effekt, og er vannavstøtende.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-351-2	Smørespray	Sprayboks 600 ml	12

Kategori: Smøring - Smørefett

Norm Greasal Mehrzweckfett Gelb

Normfest

BG-Y flerbruksfett kan brukes til glidende og rullende lagersmøring under normale belastninger. Produktet kan brukes ved lave til høye hastigheter, lave og høye temperaturer, som et universalfett for generell maskinsmøring samt for krevende smøresteder.

Den er syrefri, arbeidsstabil og gir god tetting og motstand i våte eller støvete omgivelser. Temperaturmotstanden er -30 °C til + 120 °C.



NLGI-klasse / DIN 51818: 2

Merking i henhold til DIN 51825: K 2 K-30

Merking i henhold til ISO / DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

NLGI klasse 2 (2K-30 i henhold til DIN 51502)

Skrue patron (Lube Shuttle system patroner)

Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2896-031	Smørefett	Tube 400 gram	12

Reca Lube-shuttle Lithium

Reca

Arecal grafitfett for Lube Shuttle fettpistol. Mp lube shuttle fettpatron, grafitfett 400 g.

Bruksområde:

For smøring av rullende og glidelagre, føringer og skjøter.

Reduserer friksjon og slitasje og gir god korrosjonsbeskyttelse.

Lube Shuttle er et registrert varemerke for MATO GmbH & Co.

Skrudd tilkobling gjør at lasting og fjerning av tubene foregår raskt, enkelt og rent.

Kan forsegles.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 823 400	Smørefett	Tube 400 gram	12

Reca Lube-shuttle Graphit

Reca

Arecal grafitfett for Lube Shuttle fettpistol. Mp lube shuttle fettpatron, grafitfett 400 g.

Bruksområde:

For smøring av rullende og glidelagre, føringer og skjøter.

Reduserer friksjon og slitasje og gir god korrosjonsbeskyttelse.

Lube Shuttle er et registrert varemerke for MATO GmbH & Co.

Skrudd tilkobling gjør at lasting og fjerning av tubene foregår raskt, enkelt og rent.

Kan forsegles.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 824 400	Smørefett	Tube 400 gram	12

Reca Multigrease Graphit

Reca

Smørefett for håndpistoler

For smøring av rullende og glidelagre, føringer og skjøter.

Reduserer friksjon og slitasje og gir god korrosjonsbeskyttelse.

Temperaturapplikasjon fra -25 °C til + 120 °C

For smøring av glidelagre, friksjonslager og giroverføringer.

Former seg spesielt godt på glidende overflater utsatt for tung belastning og slagbelastning.

Vannbestandig.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 822 400	Smørespray	Tube 400 gram	12

Kategori: Smøring - Smørespray

Norm Teflux

Normfest

Teflux er en halvsyntetisk sprayolje med PTFE, keramiske tilsetningsstoffer og etterlater en ekstremt klebende, aldrende og bøyingsbestandig smørefilm. Den smører og oljer alle typer bevegelige maskindeler, f.eks. tannhjul, ståltau, dørbolter, glideskinner, hengsler, er ekstremt krypende, vannavstøtende, silikonfri og har utmerkede nødkjøringsegenskaper, takket være PTFE og keramiske tilsetningsstoffer. Temperaturbestandighet fra -40 °C til + 200 °C. Ekstremt snikende Vannavstøtende og beskytter mot korrosjon Motstand mot høyt trykk Silikonfri Farge: beige Lukt: vanilje



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-445-4	Smørespray	Sprayboks 400 ml	12

Reca Long Lube

Reca

Smøremiddel med enestående krype- og inntrengningsevne, kombinert med utmerkede limegenskaper. Passer for universalsmøring, spesielt for hurtigkjørende kjettinger av alle typer, og for åpen eller halvåpen drift og under høye trykkspenninger. Tillater langvarig innvendig og ekstern smøring av rullekjeder som motorsykkell- eller flerraks gaffeltruck kjeder og enkle eller flere platekoblinger, uten smørestyr. Motstandsdyktig i et temperaturområde fra -30 °C til + 200 °C Løsemiddelfritt



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 213 400	Smørespray	Sprayboks 400 ml	15

Reca Tef Clear

Reca

Syntetisk, sterkt klebende spesialsmeøremiddel med * PTFE. * PTFE = PolyTetraFluoroEthylene

Bruksområde:

Arecal Tef Clear er egnet til å smøre alle glideflater, splittede deler, kardangskjøter, universalskjøter, spindler, føringer, transportkjeder og tannhjul, spesielt i støvete omgivelser! Garanterer en fettfri tetning over hele det behandlede området!



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 711 400	Smørespray	Sprayboks 400 ml	6

Norm TT - Power

Normfest

TT-Power er et gjennomsiktig, universelt anvendbart skyve-, separerings- og smøremiddel. Etter tørking danner sprayen en knapt synlig, helt olje- og fettfri smørefilm, som fester seg veldig godt til alle materialer og er preget av høy smøreevne og trykkbestandighet. I tillegg har denne glidefilmen veldig gode non-stick egenskaper. Glidefilmen er motstandsdyktig fra -40°C til ca. + 100°C

Usynlig, nesten umerkelig glidefilm
Oljefri, fettfri, silikonfri
Forhindrer støvdannelse
Antistatisk



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-447	Smørespray	Sprayboks 400 ml	12

Reca Wirespray

Reca

Smøremiddel for smøring og konservering av kabler Smører og bevarer ledningskabler på vinsjer, transport- og løftesystemer og støtte- og festekabler Rengjør alle delene grundig før du sprayer dem, f.eks. Med arecal Clean og - eller arecal Novaclean. Rist boksen kraftig til blandedballene kan høres, og spray delene fra en avstand på ca. 25 cm unna. Har støydempende egenskaper Beskytter mot korrosjon og slitasje Forhindrer at kabler blir sprø i kalde omgivelser Viskoplastiske og vanntette egenskaper Stort sett tørr film av smøremiddel uten støvbindende effekt



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 219 500	Smørespray	Sprayboks 500 ml	6

Kategori: Smøring - Høy temp

Norm Off-shore HL

Normfest

Dette høytstående smøremiddel- og korrosjonsbeskyttelsen basert på grafit og keramikk av høy kvalitet er egnet for smøring av alle deler som er utsatt for høye termiske belastninger, for eksempel bremses eller skrueforbindelser på eksos- og katalysatoranlegg. Produktet har en ekstremt høy slitestyrke og temperaturobestandighet, reduserer mekanisk slitasje, kramper, stikker og knirker, er motstandsdyktig mot alkali, sprut og salt og forhindrer oksidasjon og korrosjon. Egnet for kjøretøy med ABS-bremse-systemer. Driftstemperaturområde fra -40 ° C til + 1200 ° C, kort tid opp til + 1400 ° C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-452	Smøremiddel for bremsemontering	Sprayboks 500 ml	6

Norm Off-shore Silver-BR Protection

Normfest

Dette spesielle keramiske baserte smøremiddel er egnet for smøring av alle deler som er utsatt for høye termiske belastninger, for eksempel bremses eller skrueforbindelser på eksos- og katalysatoranlegg. Produktet har ekstremt høy slitestyrke og temperaturobestandighet, reduserer mekanisk slitasje og knirkelyder, er sprut- og saltvannsbestandig og er ideell som en beskyttelse mot korrosjon. Egnet for kjøretøy med ABS-bremse-systemer. Temperaturobestandighet opp til + 1400 ° C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-449	Smørespray for bremse-deler	Sprayboks 400 ml	12

Reca Thermo 800 kobberspray

Reca

Slitasjesikkert, temperaturobestandig, kobberbasert spesialsmøremiddel.

Produktet forhindrer slitasje og griping og gir angikkelig korrosjonsbeskyttelse.

Bruksområde:

På aksler, tannhjul, kraner, glideskinner og styreskinner, tappbolter, alle roterende og koblende deler, avstengningsventiler etc. For batteripol og terminaler, roterende koblinger, hjulbolter og muttere. Tåler kjemisk påvirkning og er motstandsdyktig mot vasking av ferskvann eller saltvann, sterke alkaliløsninger, de fleste kjemiske damper, veisalt, vanddamp etc.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 513 400	Kobberspray	Sprayboks 400 ml	6

Norm Off-shore Silver

Normfest

Dette spesielle keramiske baserte smøremiddel er egnet for smøring av alle deler som er utsatt for høye termiske belastninger, for eksempel bremses eller skrueforbindelser på eksos- og katalysatoranlegg. Produktet har ekstremt høy slitestyrke og temperaturobestandighet, reduserer mekanisk slitasje og knirkelyder, er sprut- og saltvannsbestandig og er ideell som en beskyttelse mot korrosjon. Egnet for kjøretøy med ABS-bremse-systemer. Temperaturobestandighet opp til + 1400 ° C.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-449-200	Smøremiddel til bremse-deler	Pasta 200 gram	12

Reca kobberpasta

Reca

PolyButylCuprysil er en universal kobberpasta for bruk som monteringspasta, skruepasta, frigjøringsmiddel, smøremiddel, høyt trykk og høytemperaturfett.

Pastaen er ikke elektrisk ledende.

Hindrer korridering, slitasje, smører og tetter.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0898 001	Kobberpasta	Tube 100 gram	1

Reca Thermo 1200 aluminiumspray

Reca

Slitasjesikkert, temperaturfast aluminiumbasert spesialsmøremiddel som beskytter skrueforbindelser mot slitasje.

For aksler, tannhjul, kraner, glideskinner og styreskinner, tappbolter, alle svingbare tilkoblingsdeler, avstengningsventiler, batteriterminaler og tilkoblinger, roterende koblinger, hjulbolter og muttere osv. Tåler praktisk talt alle mekaniske og mest kjemiske påvirkninger og er motstandsdyktig mot å vaske ut med friskt eller saltvann, sterke alkaliløsninger, de fleste kjemiske damper, veisalt, vanddamp etc.

Produktet tilbyr langvarig korrosjonsbeskyttelse, temperaturobestandig fra -180 til + 1200 ° C



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 512 400	Aluminiumspray	Sprayboks 400 ml	6

Kategori: Smøring - Silikon

Reca Silikon Finish for fuger

Reca

Etter påføring av tetningsmasse, spray på produktet og glatt ut ved å bruke en fugespade, f.eks. RECA FugenProfi, art. 0891 703.
Fjern overflødig materiale.
RECA arecal spray flaske, art. 0892 600 500, er ideell for påføring av produktet.
For ren, jevn jevngjøring av fugemasse.
Kan føre til korrosjon hvis det brukes til fugging av stålkomponenter.
Kan forårsake misfarging på absorberende underlag.
Ikke bruk på vannfølsomme eller svellbare overflater
Skaper jevne, pene fuger.
Forenkler utjevning av fugemasse



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0894 510 400	Silikonfinish	Sprayboks 400 ml	6

Reca Silikon Spray

Reca

For konservering av alle plastdeler, også anvendelige som friksjons-, separasjons- og smøremiddel
Beskyttelses- og pleieprodukt for plast, gummi og metall.
Er beskyttet, blir ikke sprø og fryser ikke eller fester seg.
Produktet gir et vanntett belegg på sammenleggbare tak og cabriolet-topper, pluss at den antistatiske effekten avviser støv.
Den beskytter elektriske kontakter mot fuktighet og smører soltak, sete, løpere, etc.
Kan brukes som monteringshjelpemiddel, f.eks. for slangetilkoblinger eller ved mating i kabler.
Viktig i vintersesongen, f.eks. på alle dør- og vinduspakninger.
Meget god å bruke som beskyttelse for motorer og elektronikk i båter og vannskutere.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0895 312 500	Silikonspray	Sprayboks 500 ml	15

Reca Silikon Finish for fuger

Reca

Etter påføring av tetningsmasse, spray på produktet og glatt ut ved å bruke en fugespade, f.eks. RECA FugenProfi, art. 0891 703.
Fjern overflødig materiale.
RECA arecal spray flaske, art. 0892 600 500, er ideell for påføring av produktet.
For ren, jevn jevngjøring av fugemasse.
Kan føre til korrosjon hvis det brukes til fugging av stålkomponenter.
Kan forårsake misfarging på absorberende underlag.
Ikke bruk på vannfølsomme eller svellbare overflater
Skaper jevne, pene fuger.
Forenkler utjevning av fugemasse



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0894 510 5	Silikonfinish	Kanne 5 liter	1

Reca Silikonolje

Reca

For konservering av alle plastdeler, også anvendelige som friksjons-, separasjons- og smøremiddel
Beskyttelses- og pleieprodukt for plast, gummi og metall.
Er beskyttet, blir ikke sprø og fryser ikke eller fester seg.
Produktet gir et vanntett belegg på sammenleggbare tak og cabriolet-topper, pluss at den antistatiske effekten avviser støv.
Den beskytter elektriske kontakter mot fuktighet og smører soltak, sete, løpere, etc.
Kan brukes som monteringshjelpemiddel, f.eks. for slangetilkoblinger eller ved mating i kabler.
Viktig i vintersesongen, f.eks. på alle dør- og vinduspakninger.
Meget god å bruke som beskyttelse for motorer og elektronikk i båter og vannskutere.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0895 620 10	Silikonolje	Kanne 10 liter	1

Reca Red Cut DVGW

Reca

Arecal Red Cut DVGW bore- og gjengeolje er et petroleumsfritt kuttemiddel for syntetisk tråd for å installere drikkevannsforsyningsystemer på stedet. Også på byggeplasser.

DVGW-tillatelse: Testnummer DW-201AU2306. "

Primært for bruk på drikkevannutstyr.

Bruk av konvensjonelle petroleumsbaserte gjengeskjæremidler er ikke tillatt i drikkevannsforsyningsystemer, siden oljen ikke kan vaskes ut

I henhold til DVGW-forskrifter og fjernes enkelt, slik at drikkevann ikke har noen endring i utseende, smak og lukt etter skylling.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 411 400	Skjæreolje	Sprayboks 400 ml	15
0896 411 10	Skjæreolje	Kanne 10 liter	1

Reca Bio Cut

Reca

Bore- og skjæreolje av høy kvalitet.

Ideell for dreing, fresing, saging og gjengekutting på alle typer stål, rustfritt stål, støpt stål, titan og andre ikke-jernholdige metaller.

Har en avkjølede og smørende effekt.

Øker levetiden betydelig.

Fri for petroleumskomponenter.

BIO-produkt.

Plantebasert



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 413 400	Skjæreolje	Sprayboks 400 ml	15

Kategori: Smøring - Skjæremiddel

Reca kjølestift

Reca

Kjølefett av høy kvalitet i praktisk 350 g papp-patron

For smøring og kjøling av sagblad,

hullkopper av metall/diamant ideell for

gjengeskæring, kutting og hullsaging.

Utmerkede kjøleresultat.

Passer for alle typer metall og diamant verktøy.

Økonomisk og enkel å bruke.

Utmerket smøring og kjøling.

Forlenger levetiden til verktøy.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 600 350	Kjølestift	Stift 350 gram	12

Reca Foam Cut

Reca

Arecal Foam Cut skjæreoljeskum er et oljeskum med god vedheft når det påføres arbeidsstykket.

Arecal Foam Cut er enestående for

Gjengeskjæring

Bruksområdet dekker alle metaller,

også for alle krom-nikkellegeringer.

Den spesielle formuleringen av arecal Foam Cut

garanterer god kompatibilitet med alle

vann-blandbare kjølesmøremidler.

Produktet er svovelfritt og uten petroleumsprodukter.

Fordi det lett kan vaskes av med klart vann, er

arbeidskrevende avsmøringsarbeid med f.eks

organiske løsningsmidler, unødvendig.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0896 414 400	Skjæreskum	Sprayboks 400 ml	12

Norm Soules Protect Interior

Normfest

Soules Protect interiør monteringspray er en helsyntetisk, silikonfri, antistatisk, ikke-fettete pleie- og smørespray for bilinteriør.

Den fortrenger fuktighet, harpikser ikke og gir permanent beskyttelse mot UV-stråler. Det ideelle bruksområdet for Soules Protect er for eksempel montering av plast- og gummideler, samt fjerning av knirkende og sprekke lyder.

Soules Protect forhindrer også at tetningene fryser på.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-449-1	Monteringspray for bildeler	Sprayboks 500 ml	12

Reca Lekkasjesøker

Reca

Universell anvendelse for rask deteksjon av selv de minste lekkasjer i skrueforbindelser, ventiler og ventiler på trykkør.

Oppdager lekkasjer i f.eks. forsyningslinjer, dekk og ventiler.

Bobleformasjon indikerer lekkasjer.

DIN DVGW registreringsnummer

NG-5170 AO 0659 "



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0894 010 400	Lekkasjesøker	Sprayboks 400 ml	15
0894 610 10	Lekkasjesøker	Kanne 10 liter	1

Reca Smøremiddel Ulith

Reca

For HT-rørtilkoblinger og plastikk-innføringshylsesystemer.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0982 997 250	Smøremiddel Ulith	Tube 250 ml	1

Kategori: Smøring - Problemløsere

Norm Startsett Service og Vedlikehold

Normfest

1x Siprem Silicone Premium - silikonspray 400 ml (vare 2897-322)

1x Teflux - PTFE / keramisk oljespray 400 ml (vare 2894-445-4)

1x Off-Shore Silver - bremsebeskyttelsesspray 400ml (vare 2894-449)

1x TT-Power - tørrsmøremiddel 400 ml (vare 2897-447)

1x High-Press Ultra - høytrykkslim 400ml (Artikkel 2894-445-3)

1x Super Crack Ultra - isspray 400 ml (vare 2894-442-1)

Leveres i eske. Fin gave å gi bort.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-000-001	For service og vedlikehold	6 spraybokser	1

Reca Smøremiddel For Rør

Reca

Smøremiddel for alle push-fit rørforbindelser, spesielt for plastrør; fri for syrer og baser.

Kan også brukes til drikkevannsledninger, irriterer ikke huden, biologisk nedbrytbar, frostsikker til -5 °C.

Bruk uforynnnet.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0982 998 250	Smøremiddel for rør	Flaske 250 ml	1

Reca Pow Air trykkluftspray

Reca

Trykkluftspray for rengjøring og støvfjerning av apparater i vanskelig tilgjengelige steder.

Ideell for presisjonsteknikk og optiske enheter som kameraer, linser, datatastaturer etc.

Ikke spray i elektrisk ledende systemer!

Før bruk, slå av alt elektrisk utstyr og enheter, inkludert autobrytere og sensorer.

Ta forholdsregler mot statisk ladning.

Ventilasjon etter bruk.

Ikke bruk noen elektriske brytere før ventilasjon.

Ved sprøyting må du alltid holde boksen i vertikal stilling.

Ikke roter 180 ° og sprøyt opp og ned.

Sprøyting opp ned gir en fryseeffekt som avkjøler materialer til -30 °C

Optimal trykk kan opprettholdes ved

å aktivere sprøytehodet med korte intervaller



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
0895 911 400	Trykkluftspray	Sprayboks 400 ml	1

Kategori: Smøring - Elektro

Norm Contact

Normfest

Kontakt Kontakthjelperspray forbedrer antennbarheten til tenningsfeil forårsaket av fuktighet i tenningsystemer, releer og koblingsutstyr. Produktet infiltrerer og fortrenger fuktighet, letter jevn strøm av strøm og eliminerer dermed årsaken til hyppige tenningsfeil.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-331	Kontaktspray	Sprayboks 400 ml	12

Norm Termclean

Normfest

TermClean fjerner lett korrosjon og smussakkumulering fra elektriske kontakter, som ofte fører til elektriske feil. TermClean er kun ment for bruk på alle typer elektriske kontakter, f.eks. egnet for tennings- og belysningssystemer etc. Produktet er ikke egnet for bruk på deler som er i drift.

Rengjøring av alle kontakter gjør at fettete smuss kan fjernes og løsner gamle inkrustasjoner. Trygt å bruke med elektriske og mekaniske kontormaskiner, datamaskiner, kassaapparater, radio- og TV-apparater. Inkludert penselfeste.

Produktet er ikke egnet for bruk på deler som er i drift!



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-334	Smørespray	Sprayboks 400 ml	12

Norm Silitron silikonfett

Normfest

Silitron silikonfett spray er svært vannavvisende, beskytter elektroniske komponenter og kontakter mot korrosjon.

Det gjør glideskinner enkle å bruke, forhindrer knirking og fungerer som monteringshjelpemiddel (smøremiddel).

Svært vannavstøtende

Smører og tetter

Er kompatibel med elastomerer

Harpikser ikke og er ekstremt

motstandsdyktig mot aldring

Isolerer overflater mot lekkasjestrømmer

og overslag, selv ved høye og lave temperaturer



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-324	Smørespray	Sprayboks 400 ml	12

Norm High Press Protect

Normfest

H1 matgodkjenning

Ekstremt stabil og selvklebende

Salt- og varmtvannbestandig

Fri for klebrig polymer fortykningsmidler (binder derfor ikke smuss)

Silikonfri

Utmerkede egenskaper ved høyt trykk og høy temperatur

Virker raskt

Høy lagtykkelse

Gode krypeegenskaper

For alle høytrykksdeler til kjøretøyer som:

dørhengsler, tannhjul, motorsykkelskjeder,

ståltau, kjetting, hengsler osv.

Temperaturbestandighet fra -20°C til +150°C

NSF registreringsnr. 151238



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2894-445-5	Smøremiddel	Sprayboks 400 ml	12

Norm Poltec batteripolspray

Normfest

Poltec batteripolbeskyttelsesmiddel beskytter og isolerer de behandlede batteripolene, tilkoblingsterminalene, batteriholderne og j-ordforbindelsene mot fuktighet, oksidasjon og korrosjon.

Lekkasjestrømmer og spenningstap unngås.

Etter behandling er produktet vannavstøtende, mekanisk elastisk og har en

temperaturbestandighet på -30 °C til +130 °C.

Isolerer blanke metallplater og elektriske

forbindelser mot korrosjon av miljøpåvirkninger

(salter, vann, syrer og baser, fuktighet, etc.)



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-332-300	Smørespray	Sprayboks 500 ml	12



Øberg Verktøy AS

Rødmyrsvingen 88 3735 Skien

post@obve.no

www.obve.no

TLF: 35 50 54 40

