



Tilsettingsstoffer



Kategori: Tilsetningsstoffer - Drivstoff & Kjølning

Norm CT60 Diesel Systemrens
Norm

Aktive stoffer med rengjørings-, materialbeskyttende og cetantallforbedrende egenskaper, utviklet for moderne motorer, materialer og ugunstige driftsforhold. Produktet inneholder konsentrerte smørekomponenter og gir diesel med lavt svovelinhold tilstrekkelig smøreevne. Ved cetantall økning sikres bedre forburning av drivstoff under kald drift og gir mindre eksosutslipp. Passer for alle dieseloljer og dieselmotortyper drivstoffsystemet og forburningskammer Holder injektorens dyser rene, forbedrer forburning, noe som resulterer i lavere drivstofforbruk og gir maksimal motorytelse - Forhindrer klebende avleiringer på injektorens nåler og smører bevegelige deler.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-370	Systemrens diesel	Sprayboks 300 ml	12

Norm Frostex Blue
Norm

Tornador® håndkle, spesielt designet for å absorbere store mengder væske, er langt bedre enn konvensjonelle lærhåndklær. Den absorberer opptil 50% mer vann tre ganger så raskt og brukes hvor som helst mye væske trenger å bli absorbert på kort tid. Strykefri og lofri tørking er også en selvfølge, og det samme er vaskbarhet opptil 30 ° C. Kluten er egnet for tørking av alle følsomme overflater, spesielt på lakkerte overflater, den utvikler sine meget gode egenskaper. På grunn av levering og oppbevaring i en praktisk plastboks er produktet klart til bruk når som helst og kvaliteten opprettholdes på lang sikt.



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-314/12	Frostvæske	Plastflaske 1 liter	12
2897-318	Frostvæske	Plastkanna 30 liter	1

Norm Radseal Radiatortetning
Norm

Ekstremt myk poleringssvamp med integrert grensesnittpute for skånsom pleie og polering av malte overflater. Speed-Wax voksforsegler, Perfect Gloss høyglanspolish og Scratch Finish slipepasta er ideelle for bearbeiding. Med integrert grensesnitt pad Ekstremt myk svamp Perfekt egnet for fjerning av hologram



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-372	Radiatortetning	Sprayboks 150 ml	12

Norm OT100 Bensin Systemrens
Norm

NORMFEST Petrol Additive er en svært effektiv, rengjørende og beskyttende kombinasjon av aktive ingredienser. Formulert i henhold til den nyeste tilsetningsstoffet og drivstoffteknologien; i henhold til kravene i dagens motorer. Passer til alle bensininjeksjonssystemer. Egnet for alle bensininjeksjonssystemer Renser injeksjonssystemet for drivstoffrester Fjerner koks og avleiringer fra strømningsdelere, injeksjonsventiler, innløpsventiler og andre komponenter i drivstoffsystemet Sikrer optimal kjøreegenskaper og lavt drivstofforbruk gjennom presis injeksjonsmåling og forstøvning Garanterer lave nivåer av forurensende stoffer i eksos



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-371	Systemrens bensin	Sprayboks 300 ml	12

Norm Radclean Radiatorrens
Norm

Legg pressesvampen i bløt før du bruker den for første gang, og la den tørke godt etter bruk. Denne pressede hevelsvampen er den ideelle hjelpere for rengjøring og våtsliping. Presset viskose svamp Dimensjoner: 130x90x10mm Det er ekstremt plassbesparende når det gjelder lagring Høy vannabsorpsjon Fast og lett å gripe Lang holdbarhet



Artikel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-373	Radiatorrens	Plastflaske 250 ml	12

Norm DC980 Diesel Innsugsrens
Norm

DC980 er en aktiv løsemiddelformulering for eliminering og fjerning av typisk tilsussing i dieselinntaksområdet.

Den enkle og målrettede applikasjonen øker driftssikkerheten til dieseldrevne motorer. Eget for biler med resirkuleringsventil for eksos og dieselpartikkelfilter. Spesielt rengjøringsmiddel med CO2 drivmiddel enkel og målrettet applikasjon fargeløs og uten rester kraftig løsne kraft over 95% aktiv ingrediens



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-369	Diesel Innsugsrens	Sprayboks 400 ml	8

Norm Motclean Innvendig Motorrens
Norm

En innvendig motor-rengjøring basert på svært effektiv, banebrytende additivteknologi. Oljeoppløselige avleiringer og «black-sludge» løses opp med gammel olje og dreneres lett ut med påfølgende oljeskift. Ren motor og ny olje går lettere og vil bli mer drivstofføkonomisk. Skånsom og rask rengjøring. Skader ikke pakninger og motordeler.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-375	Innvendig Motorrens	Sprayboks 500 ml	12

Norm Super-Start Start helper
Norm

Starthjelp forbedrer startatferden til forbrenningsmotorer gjennom flyktige stoffer og god forstøvning. Startspray hjelper til med å starte motorer, spesielt i kalde og våte forhold. Meget høye tenn-egenskaper Muliggjør kald-start selv ved ekstremt lave temperaturer Forbedrer start i fuktig vær Eget for alle bensinmotorer Også eget for dieselmotorer (følg bruksanvisningen på produktet: Start - dieselmotorer på full gass, ikke forvarm! Spesielt eget for småmotorer med en starttrekksnor, som påhengsmotor, motorsager, etc.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-330-310	Startgass	Sprayboks 300 ml	1

Norm DPF100 Diesel Soot Particle
Norm

DPF100 er et ikke-brennbar, metallfritt rengjøringsmiddel for å løsne karbon- og askeavleiringer i tilkoblede dieselpartikkelfiltersystemer. Nøytrale skyllelementer sørger samtidig for at sotpartiklene fjernes jevnt og fordampes uten å etterlate rester. Det er ikke nødvendig å demontere partikkelfilteret. Utmerket løser opp karbonavleiringer Ikke brannfarlig Rengjøring uten å demontere Absorpsjonsevne for dieselpartikkelfilter



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-380	Sotpartikkelfjerner	Sprayboks 400 ml	12

Norm Motseal Oil Stop Leak
Norm

Forny gummi- og plastdelers ytre og reduserer oljeforbruket via stempelringer og ventilføringer, reduserer viskositetstap i motoroljer. Forebygger oljeandingsrelaterte problemer Forny pakninger egenskaper Reduserer oljeforbruk



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-374	Pakningsforsterker	Sprayboks 300 ml	12

Norm VC980 Spjelhusrens
Norm

VC980 er en spesiell systemrens for å fjerne typiske urenheter og avleiringer i bensinmotorens inntaks- og gassventilområde. Renser forgasseren innvendig og utvendig Skyller hull og dyser For rengjøring av komponenter i inntaksområdet EGR-ventil (eksosventil) Sprøyt delene som skal rengjøres kraftig mens motoren ikke er i gang, og la stå i 2-3 minutter. Så med motoren i gang, spray inn i inntaks- eller innsugsområdet i ca. 30 sekunder og øke turtallet litt.



Artikkel	Beskrivelse	Beskrivelse 2	Vpe
2897-368	Spjelhusrens	Sprayboks 400 ml	12

Øberg Verktøy AS

Rødmyrsvingen 88 3735 Skien

post@obve.no www.obve.no TLF: 35 50 54 40

